

チルトカプラ TCX

チルトとローテーションカプラ 0-2 トン

TCXチルトカプラ -最も小さい油圧ショベルの為のチルトカプラ

TCXチルトカプラは2トン以下の油圧ショベル用に設計されており、ユーザーにチルト機能とワークツール交換が可能なクイックカプラを提供します。TCXは、手動スナップオンまたは油圧ロックを備えたS30カプラで直接取り付けられます。鋳造性でコンパクトなボディは軽量です。

S30クイックカブラーとTCXチルトカブラーは溶接工作を伴わず、大きなピン接触面を有し、構造物の厚みを最適化しているため、非常に堅牢な設計となっており、長寿命化を実現しています。

- ワークツール交換を安全に行うためのフロントピンフック
- 各方向に最大30°の傾斜角度
- 最適化されたワークツールの範囲



🔧 技術スペック

チルトカブラ	TCX	
チルトカブラ TCX	S30	
機械重量 [ton]	0-2	
最大ブレークアウト力 [kNm]		
重量 から [kg]	28	
構造物高さ [mm]	162	
長さ [mm]		
シリンダー幅 [mm]		
最大チルト角 [mm]	±30°	
ディッパースームの最大幅 [mm]	125	
ピン径 [mm]	25-35	
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	85-180	
チルトトルク [kNm]	1,9	
保持トルク [kNm]	1,9	
つり上げフック [ton]	0,75	
油量 [l/min]	5-10	
最大圧 [bar]		
AUXポート最高圧力 [bar]	175	
安全装置	-	