

# 틸트 커플러 TCX

## 틸트 커플러 회전링크 0-2톤

### TCX - 소형굴삭기용 틸트 기능

TCX 틸트 커플러는 2톤 이하의 굴삭기에 맞게 설계되었으며, 사용자에게 틸트 기능과 작업 도구 간 전환을 위한 통합 킥 커플러를 제공합니다. TCX는 수동 또는 유압 잠금 장치가 있는 S30 커플러와 함께 직접 장착된 형태로 제공됩니다.

안전히 주조되고 컴팩트한 바디는 무게가 가볍습니다. S30 링크와 TCX 틸트링크는 용접이 가능하고 넓은 핀접촉면과 최적화된 소재두께 그리고 최대의 강도를 고려한 설계를 제작되었습니다 따라서 긴 수명을 보장할 수 있습니다.

- 안전기능인 프론트핀훅은 작업공구를 교환 시 안전을 보장합니다
- 양방향으로 30도까지 틸트각도를 제공 합니다
- 작업공구들을 최적으로 작업영역을 제공 합니다



기술편 사양

	TCX	TCX	
틸트 커플러			
틸트 커플러 TCX	S30	S40	
장비 중량 [ton]	0-2	2-4	
최고 토오크 [kNm]			
무게 [kg]	28	66	
몸체높이 [mm]	162	202	
길이 [mm]			
실린더 폭 [mm]			
최대틸트각도 [mm]	±30°	±30°	
암끝단 최고폭 너비 [mm]	125	160	
핀 직경 [mm]	25-35	30-40	
핀간거리 [중심간] [mm]	85-180	100-220	
틸트토크 [kNm]	1,9	4	
보유 토크 [kNm]	1,9	4	
리프팅 고리 [ton]	0,75	2	
요구 유량 [l/min]	5-10	5-10	
최고압력 [bar]			
여유포트의 최고사용압력 [bar]	175	210	
안전기능	-	FPH	