

# Tiltfester TCX

## Tilt - og rotasjonsfeste 0-2 tonn

### TCX – En tiltfunksjon for de minste gravemaskinene

TCX tiltfeste er designet for gravemaskiner under 2 tonn og tilbyr brukeren en tilt funksjon og et integrert hurtigfeste for å bytte arbeidsredskap. TCX er tilgjengelig som ett direkte monterert S30 feste med enten manuell eller hydraulisk redskapslås.

Det hel støpte og kompakte festet har en lav vekt.

Det faktum at S30 hurtig festet og TCX ikke er sveiset, har store kontakt flater mot redskaps akslene og optimalisert matriell tykkelse, skaper en ekstremt robust design som gir en lang livstid.

- Front Pin Hook for sikre redskaps bytter.
- Opptil 30° tilt vinkel i begge retninger
- Optimalisert tilpasset redskapsprogram



## ⚙️ Tekniske spesifikasjoner

Tilfester	TCX	TCX	
Tilfester TCX	S30	S40	
Maskinvekt [ton]	0-2	2-4	
Maks brytemoment [kNm]			
Vekt fra [kg]	28	66	
Byggehøyde [mm]	162	202	
Lengde [mm]			
Bredde sylindre [mm]			
Maks tiltvinkel [mm]	±30°	±30°	
Maks bredde stikkesnute [mm]	125	160	
Aksel diameter [mm]	25-35	30-40	
Akselavstand [cc-mål] [mm]	85-180	100-220	
Tiltmoment [kNm]	1,9	4	
Holdemoment [kNm]	1,9	4	
Løftekrok [ton]	0,75	2	
Oljebehov [l/min]	5-10	5-10	
Maks trykk [bar]			
Maks trykk ekstrafunksjoner [bar]	175	210	
Sikkerhetsløsning	-	FPH	