

Kantelstukken TCX

Kantel - en Rotatie koppeling 0-2 ton

Het TCX kantelstuk: een kantelfunctie voor de kleinste graafmachines

Het TCX kantelstuk is ontworpen voor graafmachines van minder dan twee ton en biedt de gebruiker een kantelfunctie en een geïntegreerde snelwissel voor het wisselen tussen uitrustingsstukken. De TCX is verkrijgbaar als Direct gemonteerd met een S30-snelwissel met mechanische of hydraulische vergrendeling. De volledig gegoten en compacte body heeft een laag gewicht.

De grote contactoppervlakken, de uitvoering zonder lasnaden en het optimale materiaalgebruik zorgen voor een extreem robuust ontwerp en een lange levensduur van de S30 snelwissels en de TCX kantelstukken.

- FPH aan de voorkant voor het veilig wisselen van uitrustingsstukken
- Kantelhoek tot 30° in beide richting
- Geoptimaliseerd assortiment uitrustingsstukken



⚙️ Technische specificatie

Kantelstukken	TCX		
Kantelstukken TCX	S30		
Machine gewicht [ton]	0-2		
Maximaal opbrekkoppel [kNm]			
Gewicht vanaf [kg]	28		
Hoogte (opbouwhoogte) [mm]	162		
Lengte [mm]			
Breedte cilinders [mm]			
Maximale kantelhoek [mm]	±30°		
Stickbreedte [mm]	125		
Pin diameter [mm]	25-35		
Wielbasis [cc-afstand] [mm]	85-180		
Kantelkoppel [kNm]	1,9		
Holding Torque [kNm]	1,9		
Hijshaak [ton]	0,75		
Olie flow [l/min]	5-10		
Max. druk [bar]			
Max. druk separate extra funct. AUX [bar]	175		
Veiligheidsoplossing	-		