

# Złącze uchylnie TCX

## Złącze uchylnie i obrotowe 0-2 tony

### TCX – funkcja przechyłu dla najmniejszych koparek

Złącze przechyłne TCX jest przeznaczone do koparek o masie poniżej dwóch ton. Oferuje użytkownikowi funkcję przechyłu oraz zintegrowane szybkozłącze do zmiany narzędzi roboczych. TCX jest dostępny w wersji montowanej bezpośrednio do ramienia ze złączem S30 z ryglowaniem ręcznym lub blokadą hydrauliczną.

Całkowicie odlewana, kompaktowa obudowa charakteryzuje się niewielką wagą. Fakt, że szybkozłącze S30 i szybkozłącze uchylnie TCX są wolne od spawów, mają duże powierzchnie styku sworzni i zoptymalizowaną grubość materiału, tworzy niezwykle solidną konstrukcję, która zapewni dłuższą żywotność.

- Hak przednich sworzni do bezpiecznej wymiany narzędzi roboczych
- Kąt nachylenia do 30° w każdym kierunku
- Zoptymalizowany zakres narzędzi roboczych



## 🔧 Specyfikacja techniczna

Szybkozłącza uchylne	TCX	TCX	
Złącze uchylne TCX	S30	S40	
Ciężar maszyny [ton]	0-2	2-4	
Maksymalny moment obrotowy [kNm]			
Waga od [kg]	28	66	
Wysokość budynku [mm]	162	202	
Długość [mm]			
Szerokość cylindra [mm]			
Maksymalny kąt pochyle- nia [mm]	±30°	±30°	
Maksymalna szerokość ra- mienia łyżki [mm]	125	160	
Średnica sworznia [mm]	25-35	30-40	
Odległość pinów [cc-me- asure] [mm]	85-180	100-220	
Moment przechyłu [kNm]	1,9	4	
Utrzymujący moment [kNm]	1,9	4	
Podnośnik [ton]	0,75	2	
Przepływ oleju [l/min]	5-10	5-10	
Maksymalne ciśnienie [bar]			
Maks. ciśnienie oddzielne- go AUX [bar]	175	210	
Rozwiązanie bezpieczeń- stwa	-	FPH	