

Szybkozłącza uchylnie TCX

Szybkozłącza uchylnie i obrotowe 0-2 tony

Szybkozłącze uchylnie TCX – funkcja uchyłu dla najmniejszych koparek

Szybkozłącze uchylnie TCX zostało zaprojektowane z myślą o koparkach o masie poniżej dwóch ton. Łączy funkcję uchyłu ze zintegrowanym szybkozłączem, umożliwiającym łatwą wymianę narzędzi roboczych. TCX jest montowany bezpośrednio do ramienia koparki i wyposażony w dolne szybkozłącze S30 z ryglowaniem ręcznym lub hydraulicznym.

Całkowicie odlewany, kompaktowy korpus wyróżnia się niewielką masą. Brak elementów spawanych, duże powierzchnie styku sworzni oraz zoptymalizowana grubość materiału zapewniają wysoką wytrzymałość i długą żywotność.

- System Front Pin Hook (FPH) zabezpieczający przedni sworznię i zapewniający bezpieczną wymianę narzędzi roboczych
- Kąt uchyłu do 30° w każdym kierunku
- Zoptymalizowana gama narzędzi roboczych



⚙️ Specyfikacja techniczna

Szybkozłącza uchylne	TCX	
Szybkozłącza uchylne TCX	S30	
Ciężar maszyny [ton]	0-2	
Maksymalny moment obrotowy [kNm]		
Waga od [kg]	28	
Wysokość budynku [mm]	162	
Długość [mm]		
Szerokość cylindra [mm]		
Maksymalny kąt pochyle- nia [mm]	±30°	
Maksymalna szerokość ra- mienia łyżki [mm]	125	
Średnica sworznia [mm]	25-35	
Odległość pinów [cc-me- asure] [mm]	85-180	
Moment przechyłu [kNm]	1,9	
Utrzymujący moment [kNm]	1,9	
Podnośnik [ton]	0,75	
Przepływ oleju [l/min]	5-10	
Maksymalne ciśnienie [bar]		
Maks. ciśnienie oddzielne- go AUX [bar]	175	
Rozwiązanie bezpieczeń- stwa	-	