

# Złącze uchylne TCX

## Złącze uchylne i obrotowe 0-2 (tony)

### TCX – funkcja przechyłu dla najmniejszych koparek

Złącze przechylne TCX jest przeznaczone do koparek o masie poniżej dwóch ton. Oferuje użytkownikowi funkcję przechyłu oraz zintegrowane szybkozłącze do zmiany narzędzi roboczych. TCX jest dostępny w wersji montowanej bezpośrednio do ramienia ze złączem S30 z ryglowaniem ręcznym lub blokadą hydrauliczną.

Całkowicie odlewana, kompaktowa obudowa charakteryzuje się niewielką wagą. Fakt, że szybkozłącze S30 i szybkozłącze uchylne TCX są wolne od spawów, mają duże powierzchnie styku sworzni i zoptymalizowaną grubość materiału, tworzy niezwykle solidną konstrukcję, która zapewni dłuższą żywotność.

- Hak przednich sworzni do bezpiecznej wymiany narzędzi roboczych
- Kąt nachylenia do 30° w każdym kierunku
- Zoptymalizowany zakres narzędzi roboczych



## Specyfikacja techniczna

Szybkozłącza uchylne	TCX
Złącze uchylne TCX	S30
Ciężar maszyny [ton]	0-2
Maksymalny moment obrotowy [kNm]	
Waga od [kg]	28
Wysokość budynku [mm]	162
Długość [mm]	
Szerokość cylindra [mm]	
Maksymalny kąt pochylenia [mm]	±30°
Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]	125
Średnica sworznia [mm]	25-35
Odległość pinów [cc-measure] [mm]	85-180
Moment przechyłu [kNm]	1,9
Utrzymujący moment [kNm]	1,9
Podnośnik [ton]	0,75
Przepływ oleju [l/min]	5-10
Maksymalne ciśnienie [bar]	
Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]	175
Rozwiązanie bezpieczeństwa	-