

Tiltfästen TCX

Tilt- och Rotorfäste 0-2 ton

TCX tiltfäste – en tiltfunktion för de minsta grävmaskinerna

TCX tiltfäste är designad för grävmaskiner under två ton och erbjuder användaren en tiltfunktion och ett integrerat snabbfäste för byte av redskap. TCX finns som direktinfäst med S30-fäste, både manuellt och hydrauliskt.

Den gjutna och kompakta kroppen har låg vikt. Det faktum att S30 snabbfäste och TCX inte är svetsade, har stora kontaktytor mot redskapsaxlarna och optimerad materialfördelning, skapar en extremt robust design som säkerställer en längre livslängd.

- Front Pin Hook för säkra redskapsbyten
- Upp till 30° tiltvinkel i varje riktning
- Särskilt anpassat redskapsprogram

🔧 Tekniska specificationer

Tiltfästen	TCX	TCX	
Tiltfästen TCX	S30	S40	
Maskinvikt [ton]	0-2	2-4	
Max brytmoment [kNm]			
Vikt från [kg]	28	66	
Bygghöjd [mm]	162	202	
Längd [mm]			
Bredd cylindrar [mm]			
Max tiltvinkel [mm]	±30°	±30°	
Maxbredd sticka [mm]	125	160	
Axeldiameter sticka [mm]	25-35	30-40	
Axelavstånd [cc-mått] [mm]	85-180	100-220	
Tiltmoment [kNm]	1,9	4	
Hållmoment [kNm]	1,9	4	
Lyftkrok [ton]	0,75	2	
Oljeflöde [l/min]	5-10	5-10	
Max tryck [bar]			
Max tryck extrafunktioner [bar]	175	210	
Säkerhetslösning	-	FPH	