

多功能斗

铲斗 13-33 吨

适用于水和下水道等工况

通用铲斗可以被描述为线缆斗和挖掘斗的结合体，其尺寸适合在水和污水应用中工作。当您需要在作业范围，但又想更快地移动大量土壤时，它是完美的选择。较长底板的设计简化了线缆和水管周围和下方的工作。耐用的设计、光滑的边缘和加固结构使其适合处理各种物料，如土壤、砾石、沙子和轻质碎片。

它适用于13至33吨的挖掘机，配有S60和S70接口。斯蒂瑞特通用斗采用弯曲型材或横梁，取代了传统的工艺。这会增加刚度，同时减轻重量和成本。在较大的铲斗上，横梁由高级钢制成，从而提供更有效的解决方案。

通用斗具有：

- 耐磨板采用优质钢材
- 30°铲斗角度
- HB 500 材料的切削刃



🔧 技术参数

多功能斗	挖机重量 [ton]	支架 S-type	宽度 [mm]	斗容 ISO [l]	斗容 SAE [l]	重量 [kg]	文章
UB15	13-16	S60	700	360	450	420	101195
UB17	16-18	S60	800	460	630	500	101196
UB17	16-18	S65	800	460	630	555	101197
UB20	18-22	S70	900	580	820	550	101198
UB25	22-26	S70	900	630	860	660	101199
UB30	22-33	S70	1000	790	1080	760	101200