

汎用バケット

バケット 13-33 トン

上下水道敷設、交換用途での作業に適用

汎用バケットは、ケーブルバケットと掘削バケットを組み合わせたものと言えます。上下水道用途に適した寸法を備えています。ケーブルバケットの範囲が必要だが、より大量の土壌をより速く移動したい場合に最適です。底板を長くした設計により、ケーブルや水道管の周囲や下の作業が容易になります。滑らかなエッジと強化構造を備えた耐久性のあるデザインにより、土、砂利、砂、軽い破片などのさまざまな素材の取り扱いに適しています。

S60 および S70 インターフェイスを備えた、13～33 トンの機械で利用できます。スチールリストの汎用バケットは、従来のパイプに代わる、曲がったプロファイルまたはビームを備えています。これにより、重量とコストを削減しながら剛性が向上します。大型のバケットでは、ビームが高級鋼で作られているため、さらに効率的なソリューションが得られます。



汎用バケットには次のものがあります

- 耐摩耗プレートに高級鋼を使用
- バケット角30°
- カuttingエッジ

🔧 技術スペック

汎用バケット	車両重量 [ton]	ブラケット S-type	幅 [mm]	量 ISO [l]	量 SAE [l]	重量 [kg]	記事
UB15	13-16	S60	700	360	450	420	101195
UB17	16-18	S60	800	460	630	500	101196
UB17	16-18	S65	800	460	630	555	101197
UB20	18-22	S70	900	580	820	550	101198
UB25	22-26	S70	900	630	860	660	101199
UB30	22-33	S70	1000	790	1080	760	101200