X07

Tiltrotator 5-7 tonn



En tiltrotator optimalisert for kompakte gravemaskiner mellom 5 og 7 tonn

Steelwrist små tiltrotatorer er utviklet med fokus på smidighet, byggehøyde og vekt som er meget viktig for kompaktmaskiner. Med en stålstøpt konstruksjon, er vekten redusert, men styrken er maksimert.

Ta på deg en variasjon av oppgaver med en tiltrotator på din kompaktmaskin

Kompakte gravemaskiner er ofte brukt til forskjellige prosjekter som avretning, matrial håndtering, fjerning av søppel eller mindre demolering. Med tiltrotatoren øker du mulighetene for å nå trange plasser, og redusere tidsbruken og sllitasjen på både maskinen og området rundt ettersom behovet for å bevege maskinen er minimert. Tiltrotatoren er eksepsjonelt bra når man graver grøfter og dreneringsgrøfter i kombinasjon med en klype da har du en veldig alsidig løsning for fjerning av søppel, eller plassering eller fjerning av trær.

En kompaktmaskin med en tiltrotator er en god løsning for anleggsjobber på traffikerte og trange plasser i bykjernen, med arbeidere og privatpersoner i bevegelse i nærheten.Tiltrotatoren leverer mer manøvrerbarhet i sensitive områder, og leverer glimrende masseforflytningsegenskaper og effektivitet for gravemaskinen. En direktemontert konfigurasjon er ofte brukt for kompaktmaskiner, hvor tiltrotatoren er permanent montert på stikkearmen.

Steelwrist Hk-fester og tiltrotatorer følger den symetriske standarden (S-standarden), den raskest voksende Hk-feste typen internasjonalt. Redskapsfeste under tiltrotatoren har Front Pin Hook (FPH) eller Front Pin Lock (FPL), avhengig av koblingsstørrelse, for sikre redskapsbytter. Tiltrotatoren er levert med et kontrollsystem som passer din gravemaskin uansett om du trenger en to eller fireslangers løsning.

Utvider SQs automatiske oljetilkoblingsteknologi med SQ40

Med et SQ40 tiltrotatorfeste på X07 er Steelwrist SQ-teknologien tilgjengelig også for de kompakte gravemaskinene. SQ40 gir mulighet for raske bytter av arbeidsverktøy med høyt fløde, og gir samme effektivitet som større SQ-koblinger. Dette gjør bytte av hydrauliske redskaper enklere og sikrere, da det kan gjøres uten å forlate førerhuset.

SQ40 følger den symmetriske standarden for S40, som betyr at eksisterende arbeidsverktøy med dette grensesnittet er kompatible og kunden kan bruke disse direkte uten kostbare tilpasninger.

Styresystem

Steelwrist leverer to typer kontrollsystem. QuantumConnect-plattformen med toppmoderne komponenter gjør installasjon og bruk av tiltrotatoren enklere enn noen gang før. Plattformen inkluderer appene InstallMate og QuantumConnect, og med sofistikert tilkobling er systemet alltid oppdatert. Fire slangers proporsjonalstyring på gravemaskinen er det enkle systemet for styring av tilten.

Gripekassett (opsjon)

Utstyr din tiltrotator med en griperkassett med en fingergrip som vil gjøre din gravemaskin enda mer fleksibel, håndtere gjenstander med presisjon. Gripkassetten kan ettermonteres.


Sentralsmøring (opsjon)


Våre tiltrotatorer kan monteres direkte fra fabrikk med sentralsmøring som passer alle sentralsmøringssytem på markedet.

X07 tiltrotatoren er også tilgjenglig med Verachtert (CW) feste løsning. For Verachtert (CW) har tiltrotatoren alltid direktemontert konfigurasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Tiltrotator	X07	X07	X07	X07	X07	X07	X07	X07
Maskin grensesnitt	S40	SQ40	S45	S50	DF	DF	DF	DF
Tiltrotator Hk-feste	S40	SQ40	S45	S50	S40	SQ40	S45	S50
Maskinvekt [ton]	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Maks brytemoment [kNm]	65	65	65	65	65	65	65	65
Vekt fra [kg]	195	195	195	195	195	195	195	195
Griper vekt [kg]	45	45	55	55	45	55	55	55
Byggehøyde [mm]	370	370	396	396	400	395	401	401
Lengde [mm]	590	590	633	633	651	590	651	651
Bredde sylindre [mm]	480	480	587	587	574	581	574	574
Maks tiltvinkel [grader]	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
Maks bredde stikkesnute [mm]	–	-	–	–	240	240	240	240
Aksel diameter [mm]	–	-	–	–	45-55	45-55	45-55	45-55
Akselavstand [cc-mål] [mm]	–	-	–	–	220-310	230-310	220-310	220-310
Tiltmomoment [kNm]	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Rotasjonsmoment [kNm]	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Hydrauliske ekstra-funksjoner med grip	1	1	1	1	1	1	1	1
Hydrauliske ekstra-funksjoner uten grip	1	1	1	1	1	1	1	1
Løftekrok [ton]	–	-	–	–	2	2	2	2
Oljebehov [l/min]	42	42	42	42	42	42	42	42
Maks trykk [bar]	210	210	210	210	210	210	210	210
Maks trykk ekstrafunksjon-er [bar]	–	-	–	–	–	–	–	–
Sikkerhetsløsning	FPH	FPH	FPL	FPL	FPH	FPH	FPL	FPL






HS

Tiltrotator	X07	X07	X07	X07	
Maskin grensesnitt	HS03	DF	HS08	DF	
Tiltrotator Hk-feste	HS03	HS03	HS08	HS08	
Maskinvekt [ton]	5-7	5-7	5-7	5-7	
Maks brytemoment [kNm]				65	
Vekt fra [kg]					
Griper vekt [kg]					
Byggehøyde [mm]				443	
Lengde [mm]				651	
Bredde sylindre [mm]				574	
Maks tiltvinkel [grader]				± 45	
Maks bredde stikkesnute [mm]				240	
Aksel diameter [mm]				45-55	
Akselavstand [cc-mål] [mm]				220-310	
Tiltmomoment [kNm]				13,8	
Rotasjonsmoment [kNm]				5,2	
Hydrauliske ekstra-funksjoner med grip				1	
Hydrauliske ekstra-funksjoner uten grip				1	
Løftekrok [ton]				2	
Oljebehov [l/min]				42	
Maks trykk [bar]				210	
Maks trykk ekstrafunksjon-er [bar]				–	
Sikkerhetsløsning				FPH	

S-Standard

Symmetrical Quick Couplers for Excavators (S-standard)



Dimensions and tolerance table

Measure-ments (mm)	S30 /150	S30 /180	S40	S40 /240	S45	S50	S60	S70	S80	S90 /620	S90 /750	S100	S120
A -Tolerance	199,8 ±0,2	229,8 ±0,2	299,8 ± 0,2	299,8 ± 0,2	429,8 ± 0,2	429,8 ± 0,2	479,8 ± 0,2	599,8 ± 0,2	669,8 ± 0,2	749,8 ± 0,2	749,8 ± 0,2	899,8 ± 0,2	924,8 ± 0,2
B -Tolerance	30 H9	30 H9	40 H9	40 H9	45 H9	50 H9	60 H9	70 H9	80 H9	90 H9	90 H9	100 H9	120 H9
C	Max 40	Max 45	Max 50	Max 50	Max 65	Max 65	Max 80	Max 100	Max 115	Max 125	Max 125	Max 150	Max 200
D -Tolerance	148 ± 1	178 ± 1	198 ± 1	238 ± 1	288 ± 1	268 ± 1	338 ± 1	448 ± 1	588 ± 1	618 ± 1	748 ± 1	748 ± 1	868 ± 1
E -Tolerance	200,5 ± 0,5	230,5 ± 0,5	300,5 ± 0,5	300,5 ± 0,5	430,5 ± 0,5	430,5 ± 0,5	480,5 ± 0,5	600,5 ± 0,5	670,5 ± 0,5	750,5 ± 0,5	750,5 ± 0,5	900,5 ± 0,5	925,5 ± 0,5
F	Min 45	Min 50	Min 55	Min 55	Min 70	Min 70	Min 85	Min 115	Min 135	Min 155	Min 155	Min 175	Min 240
G	Max 30	Max 30	Max 40	Max 40	Max 45	Max 45	Max 60	Max 75	Max 90	Max 110	Max 110	Max 125	Max 145
H	Max 85	Max 85	Max 100	Max 100	Max 125	Max 125	Max 150	Max 250	Max 250	Max 250	Max 250	Max 250	Max 250
I -Tolerance	152 ± 1	182 ± 1	202 ± 1	242 ± 1	292 ± 1	272 ± 1	342 ± 1	452 ± 1	592 ± 1	622 ± 1	752 ± 1	752 ± 1	872 ± 1
J -Tolerance	30 f8	30 f8	40 f8	40 f8	45 f8	50 f8	60 f8	70 f8	80 f8	90 f8	90 f8	100 f8	120 f8
K	Max 260	Max 290	Max 380	Max 380	Max 520	Max 520	Max 600	Max 740	Max 830	Max 1000	Max 1000	Max 1150	Max 1250
L	Max 45	Max 50	Max 55	Max 55	Max 70	Max 70	Max 85	Max 115	Max 135	Max 200	Max 200	Max 250	Max 300
M	Max 62	Max 62	Max 72	Max 72	Max 77	Max 77	Max 92	Max 102	Max 122	Max 132	Max 132	Max 142	Max 162
N	Max 25	Max 25	Max 28	Max 28	Max 30	Max 30	Max 35	Max 40	Max 55	Max 70	Max 70	Max 75	Max 80

Load table

Quick Coupler Size	Width (mm)	Shaft c-c (mm)	Shaft diameter (mm)	Minimum Positive Torque (kNm)	Minimum Negative Torque (kNm)	Max recommended machine weight (ton)
S30/150	150	200	30	28	20	2
S30/180	180	230	30	28	20	2
S40	200	300	40	35	23	6
S40/240	240	300	40	40	26	7
S45	290	430	45	65	42	11
S50	270	430	50	65	42	11
S60	340	480	60	150	75	18
S70	450	600	70	300	195	30
S80	590	670	80	600	390	40
S90/620	620	750	90	1000	650	70
S90/750	750	750	90	1000	650	70
S100	750	900	100	1200	775	85
S120	925	870	120	1600	1000	100


Work tools and Open-S – the world industry standard for fully automatic quick couplers

The Symmetrical Quick Coupler standard for excavators (the S-Standard) is an industry standard that was originally defined in 2006 by the Swedish Trade Association for Suppliers of Mobile Machines.

The Symmetrical standard, which is an open standard not controlled by one specific manufacturer, has since its inception grown to become a well-known coupler standard on the international market. The demand for quick couplers with integrated hydraulic couplings and electrical connectors, so called Fully Automatic Quick Couplers continue to grow.

In order to achieve interchangeability the request for a standardized and well-defined interface is therefore apparent.

As fully Automatic Quick Couplers have more intricate functions than a standard Mechanical Quick Coupler it is crucial that also non hydraulic work tools include certain features such as hardened shafts and cover plates etc. The purpose of this document is to define the technical dimensions for mechanical (non fully hydraulic) work tools to be used with Open-S Quick Couplers.



	L1 Width	L2 C. Width	L3 C-C	L4	L5 Thickn.	L6 Tol. area	L7 Tol. area	L8 Hardening	M1 Shaft D	M2 Radius	M3 Tol Area	M4	N1	N2	N3	N4 Offset	N5 Width	N6 Rec Th.	N7 Radius
OS45M	291,5 +1/-0,5	291 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	60 Min	45 f8	45 Max	90	30 +/-2	23,5 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
OS50M	271,5 +1/-0,5	271 Min	430,25 +/-0,25	100 +/-2	40 Max	70	85	70 Min	50 f8	45 Max	90	30 +/-2	26 +/-1	65 +/-1	70 Min	8 +/-1	140 +/-1	8	15 Max
OS60M	341,5 +1/-0,5	341 Min	480,25 +/-0,25	137,5 +/-2	45 Max	85	100	75 Min	60 f8	60 Max	120	30 +/-2	31 +/-1	70 +/-1	85 Min	6 +/-1	160 +/-1	10	20 Max
OS65M	441,5 +1/-0,5	441 Min	530,25 +/-0,25	152,5 +/-2	55 Max	90	110	90 Min	65 f8	65 Max	130	30 +/-2	33,5 +/-1	83 +/-1	90 Min	6 +/-1	230 +/-1	10	20 Max
OS70M	451,5 +1/-0,5	451 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 f8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	90 +/-1	115 Min	7 +/-1	225 +/-1	12	30 Max
OS70/55M	551,5 +1/-0,5	551 Min	600,25 +/-0,25	205 +/-2	55 Max	115	115	95 Min	70 f8	75 Max	150	50 +/-2	36 +/-1	102 +/-1	115 Min	5 +/-1	320 +/-1	12	30 Max
OS80M	591,5 +1/-0,5	591 Min	670,25 +/-0,25	220 +/-2	65 Max	135	135	120 Min	80 f8	90 Max	180	50 +/-2	41 +/-1	110 +/-1	135 Min	8 +/-1	310 +/-1	15	30 Max
OS90M	751,5 +1/-0,5	751 Min	750,25 +/-0,25	225 +/-2	80 Max	155	150	160 Min	90 f8	110 Max	220	50 +/-2	46 +/-1	130 +/-1	155 Min	2 +/-1	400 +/-1	15	30 Max

Standardization by the Open-S Alliance. Revision A, May 17, 2021 | For more information please see www.opens.org