

X07 S40

Tiltrotator 5-7 Ton



En optimeret tiltrotator til kompakte maskiner, der bruger S40

Steelwrist X07 er udviklet med fokus på smidighed, byggehøjde og vægt, der er så vigtigt for kompakte gravemaskiner. Den X07 er optimeret til maskiner fra 5-ton hvor S45 eller S50 anvendes. X07 vælges ofte med en direkte monteret indfæstning. Med den sålstøbte struktur, kan vægten lattes mens styrken maksimeres. Alt hvad du behøver for at lette dit arbejde.

Gearhuset, bund og top i fast støbestål, hærdede aksler og stempelstænger, klo-kassette, der kan eftermonteres og og centralsmøring som option. Leveres med styresystemer som passer til din gravemaskine uanset om du har brug for en to eller fire slange løsning.



Tiltrotator optioner

Kontrol Systemer

XControl hvis du vil have fuld frihed til at køre alle funktioner samtidigt eller fire slange-system med proportional styring fra gravemaskinen. Begge typer af kontrolsystemer opfylder den kommende ISO13031.

Klo kassette

Vores tiltrotatorer kan udstyres med gribeklokassette og tre fingre griber, der vil gøre din gravemaskine endnu mere fleksibel. Gribeklo kassetten kan eftermonteres.

Læs mere her.

Central smøring

Vores tiltrotatorer kan udstyres direkte fra fabrikken med centralsmøring, der passer til alle centralsmøresystemer på markedet.

Læs mere her.

Dimensioner

Type	S40
Bredde (mm)	368
Længde (mm)	575
Byggehøjde (mm)	371
Bredde cylindre (mm)	479
Vægt fra (kg)	150
Bredde med klo (mm)	459
Længde med klo (mm)	678
Klo åbning (mm)	425
Vægt med klo fra (kg)	195
Aksel afstand (cc mål) (mm)	
Bredde gravearm (mm)	
Akseldiameter gravearm (mm)	

Teknisk specifikation

Type	S40
Anbefalet maskine vægt (ton)	5-7
Overdel	S40
Gearet	S40
Max tilt vinkel (grader)	45
Nødvendigt olie flow (liter/min)	30-50
Drifttryk (bar)	210
Ekstra hydraulik funktioner uden klo	1
Ekstra hydraulik funktioner med klo	0
Rotationshastighed (r/m)	8
Rotationskraft (kNm)	5,2
Tilt kraft (kNm)	13,8
Smøring af gearhuset	Fedt