

X32 S70

Tiltrotator 25-33 ton

En tiltrotator för maskiner mellan 25 och 33 ton

Steelwrist tiltrotator är utvecklad för att leverera den styrka och hållbarhet som är ett måste för större grävmaskiner. Med en genomtänkt konstruktion kombineras råkraft med precision och den mjuka gången i både rotation och tiltfunktionerna underlättar ditt arbete och gör dig flexibel att ta dig an en mängd nya utmanande jobb.

Växelhus, över och underdel i helgjutet seghärdat stål, härdade axlar och kolvstänger, eftermonterbar gripkassett med fyrfingergrip, dubbelverkande tiltcylindrar, centralsmörjning.

Tillval till tiltrotatorn

Styrsystem

För att få ut maximal prestanda av din grävmaskin rekommenderar vi att du väljer XControl, marknadens mest avancerade och säkra styrsystem.

Gripkassett

Våra tiltrotatorer kan utrustas med fyrfingergrip vilket gör din grävmaskin än mer flexibel. När du väl provat att jobba med grip kommer du aldrig att vilja vara utan igen. Läs mer [här](#)

Centralsmörjning

Våra tiltrotatorer kan med fördel utrustas direkt från fabrik med centralsmörjning anpassat till de på marknaden ledande centralsmörjningssystemen. Vi monterar systemet från fabrik som sedan kopplas ihop med maskinens smörjsystem via snabbkoppling. Läs mer [här](#)



🔧 Mått

Typ	S70/S70	Direct Fit/S70
Bredd (mm)	729	729
Längd (mm)	870	955
Bygghöjd (mm)	625	763
Bredd cylindrar (mm)	938	957
Vikt från (kg)	840	910
Bredd med grip (mm)	807	807
Längd med grip (mm)	1167	1249
Gripvidd (mm)	967	967
Vikt med grip från (kg)	965	965
Axelavstånd (cc-mått) (mm)		440-530
Maxbredd sticka (mm)		414
Axeldiameter		60-90

⚙️ Teknisk specifikation

Typ	S70/S70	Direct Fit/S70
Rekommenderad maskinvikt (ton)	25-33	25-33
Överdel	S70	Direct Fit
Redskapsdel	S70	S70
Max tiltvinkel (grader)	45	45
Flödesbehov (liter/min)	120-140	120-140
Arbetsstryck (bar)	210	210
Hydrauliska extrafunktioner utan grip	2	2
Hydrauliska extrafunktioner med grip	1	1
Rotationshastighet (r/m)	7	7
Rotationskraft (kNm)	9,8	9,8
Tiltkraft (kNm)	73,0	73,0
Smörjning i växelhuset	Fett	Fett