

摆动快换 XT

摆动和旋转快换 2-24 吨

适用于重量不超过 24 吨的挖掘机的摆动快换

使用斯蒂瑞特摆动快换，您可以获得摆动功能和快换解决方案，使您的挖掘机更加灵活。摆动快换采用钢铸快换为基础的坚固设计，与属具具有较大的接触面，并配有强大的摆动马达。集成的快换功能使操作员无需离开驾驶室即可轻松、快速地在不同的属具之间进行切换。安装简单，无需单独的控制系统

挖掘机上的摆动快换适用于各种应用场景，例如平整、绿化、沟渠清理、斜坡开沟、公用设施工作和拆除等。铲斗或属具可以精确使用并进入狭窄区域，而无需重新调整机器的位置。

XT摆动快换 – 为 2 至 24 吨的挖掘机提供强大的摆动功能

斯蒂瑞特XT摆动快换基于钢铸快换，以及带有膨胀销的坚固的上部安装支架，可实现无间隙安装，并具有令人印象深刻的高摆动扭矩。由于能够将属具向各个方向倾斜 90°，因此挖掘机可以执行原本需要手动调整的任务，并且更容易在狭窄或难以到达的区域中作业。

快换具有 前销锁止 或前销钩，用于安全更换工作工具

配备油路自动导通（SQ）功能以实现带动力属具的快速更换

从XT10及以上产品开始，摆动快换可以配备斯蒂瑞特（油路自动导通）SQ 技术。这使得您只需几秒钟就可以更换破碎锤、压碎机、液压剪、抱夹等带动力属具以及机械式属具 – 并且无需离开驾驶室。当然，所有 SQ（油路自动导通）产品都符合 Open-S 标准。我们相信开放标准接口，这意味着 SQ 系统允许您使用遵循 Open-S 标准的其他品牌的属具。



Information

摆动快换	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
快换	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
机器重量 [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
最大挖掘力 [kNm]										
重量从 [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
高度 [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
长度 [mm]										
摆动油缸宽度 [mm]										
最大摆动角度 [度数]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
斗杆宽度 [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
销轴直径 [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
销距 [铲斗两销子中心距] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
摆动扭矩 [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
保持扭矩 [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
吊钩 [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
液压油流量 [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
最大压力 [bar]										
附件单独输出最大压力 [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
安全解决方案	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2