

Tiltskiften XT

Tilt- og Rotorskifte 2-24 Ton

XT tiltskifte – en robust vippefunktion til gravemaskiner mellem 2 og 24 ton

Med Steelwrist tiltskifte får du en vippefunktion og en hurtigkoblingsløsning, der gør din gravemaskine langt mere alsidig. Tiltskiftet har et robust design, baseret på den stålstøbte kobling, med store kontaktflader til arbejdsredskabet, og en kraftig vippemotor. Den integrerede lynkoblingsfunktionalitet gør det muligt for føreren at skifte mellem forskellige arbejdsredskaber nemt og hurtigt uden at forlade førerhuset. Installationen er nem, da der ikke kræves et separat kontrolsystem.

Et tiltskifte på gravemaskinen er perfekt til en lang række applikationer, såsom sortering, landskabspleje, grøfterensning, nedgravning på skråninger, til brugsarbejde og nedrivning. Skovlen eller arbejdsværktøjet kan bruges med præcision og nå ind i trange områder uden at flytte hele maskinen.

XT tiltskifte – en robust vippefunktion til gravemaskiner mellem 2 og 24 tons

Steelwrist XT tiltskifte er baseret på den stålstøbte kobling samt den robuste direkte pasformede top med ekspanderstifter for en spilfri installation og kan prale af et imponerende højt vippemoment. Muligheden for at vippe arbejdsredskabet op til 90° i hver retning, gør det muligt for gravemaskinen at udføre opgaver, der ellers ville kræve manuelle justeringer, og gør det lettere at arbejde i trange eller svært tilgængelige områder.

Skiftet har Front Pin Lock eller Front Pin Krog for sikre skift af arbejdsredskaber.

Tilføj SQ-funktionalitet for at muliggøre hurtige skift af arbejdsredskaber

Tiltskiftet fås fra XT10 og derover og kan udstyres med Steelwrist SQ-teknologi.

Dette vil give dig mulighed for at udskifte motordrevne arbejdsredskaber såsom hammere, knusere, sakse, grippere samt mekaniske arbejdsredskaber på kun få sekunder – alt sammen uden at forlade førerhuset. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden. Vi tror på åbne standardgrænseflader, og det betyder, at SQ systemet giver dig mulighed for at bruge arbejdsredskaber fra andre mærker efter Open-S standarden.



Information

Tiltskiften	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
Skifte type	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
Maskin vægt [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
Max brytmoment [kNm]										
Vægt fra [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
Byggehøjde [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
Længde [mm]										
Bredde cylindre [mm]										
Max tilt vinkel [grader]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
Max bredde stick [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
Pindiameter [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
Aksel afstand [cc mål] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
Tiltmoment [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
Holde moment [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
Løftekrog [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
Olie flow [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
Max tryk [bar]										
Max tryk ekstra funktioner AUX [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
Sikkerhedsløsning	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2