

Attacco inclinabile XT

Attacchi rotanti e inclinabili 2-24 tonnellate

Attacchi inclinabili per escavatori fino a 24 tonnellate

Con l'attacco inclinabile Steelwrist ottieni una funzione di inclinazione e una soluzione di attacco rapido che rende il tuo escavatore molto più versatile. L'attacco inclinabile ha un design robusto, basato sul corpo in fusione di acciaio, con ampie superfici di contatto con l'attrezzatura e un potente motore di inclinazione. La funzionalità di attacco rapido integrata consente all'operatore di passare facilmente e rapidamente da

un'attrezzatura all'altra senza lasciare la cabina. L'installazione è semplice poiché non è richiesto un sistema di controllo separato.

Un attacco inclinabile sull'escavatore è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, quali livellamento, paesaggistica, pulizia di fossati, scavo su pendii, lavori di pubblica utilità e demolizione. La benna o l'attrezzatura possono essere utilizzati con precisione e raggiungere aree ristrette senza riposizionare l'intera macchina.

L'attacco inclinabile XT: una robusta funzione di inclinazione per escavatori da 2 a 24 tonnellate

L'attacco inclinabile Steelwrist XT si basa sul corpo in fusione di acciaio e sulla robusta parte superiore a montaggio diretto con perni di espansione per un'installazione senza giochi e vanta un'impressionante coppia di inclinazione. La possibilità di inclinare l'attrezzatura fino a 90° in ciascuna direzione consente all'escavatore di eseguire attività che altrimenti richiederebbero regolazioni manuali e facilita il lavoro in aree ristrette o difficili da raggiungere.

L'attacco è dotato di Front Pin Lock e Front Pin Hook per cambi di attrezzatura in sicurezza.

Aggiungi la funzionalità SQ per consentire cambi rapidi delle attrezzature idrauliche

Disponibile da XT10 e modelli superiori, l'attacco inclinabile può essere dotato della tecnologia Steelwrist SQ. Ciò ti consentirà di cambiare attrezzature idrauliche come martelli, frantumatori, cesoie, pinze e attrezzature meccaniche in pochi secondi, il tutto senza lasciare la cabina. Naturalmente tutti i prodotti SQ sono conformi allo standard Open-S. Crediamo nelle interfacce standard aperte e questo significa che il sistema SQ ti consente di utilizzare strumenti di lavoro di altri marchi seguendo lo standard Open-S.



Information

Attacchi inclinabili	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
Attacco rapido	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
Peso della macchina [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
Forza di strappo max [kNm]										
Peso da [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
Altezza complessiva [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
Lunghezza [mm]										
Altezza cilindro [mm]										
Angolo massimo di inclinazione [gradi]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
Larghezza max braccio [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
Diametro perni [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
Distanza del perno [cc misura] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
Coppia di inclinazione [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
Coppia di tenuta [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
Gancio di sollevamento [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
Flusso dell'olio [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
Pressione Massima [bar]										
Pressione max funzione AUX [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
Soluzione di sicurezza	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2