

チルトカブラ XT

チルトとローテーションカブラ 2-24 トン



最大24トンクラスの油圧ショベル用チルトカブラ

スチールリストチルト カブラを使用すると、チルト機能とクイック カブラ機能が得られ、あなたの油圧ショベルの汎用性が大幅に向上します。チルトカブラは、鋳鋼製カブラをベースにした堅牢な設計で、ワークツールとの接触面が大きく、強力なチルトモーターを備えています。装備されたクイックカブラ機能により、オペレーターはキャabinを離れることなく、さまざまなワークツールを簡単かつ迅速に交換することができます。別置きの制御システムを必要としないため、取付けが簡単です。

油圧ショベル用のチルトカブラは、整地、造園、溝掃除、斜面の溝掘り、公共事業などの幅広い用途に最適です。バケットまたはワークツールを正確に使用し、油圧ショベルを再配置することなく、狭いエリアでの作業効率を向上させます。

XT チルト カブラ - 2 トンから 24 トンまでの油圧ショベル用の堅牢なチルト機能

スチールリスト XT チルト カブラは、鋳鋼製カブラと、遊びのないエキスパンダピンを備えた堅牢な直付けトップをベースとしており、高いチルトトルクを誇ります。ワークツールを各方向に最大 90° 傾けることができるため、掘削機は手動での調整が必要な作業を実行でき、狭い場所や届きにくい場所での作業が容易になります。カブラには、ワークツールの安全な交換のためにフロントピンロックまたはフロントピンフックが装備されています。

油圧ワークツールの迅速な交換を可能にするSQ機能を追加

XT10以上のチルトカブラには、スチールリストSQ テクノロジーを搭載できます。これにより、プレーカー、クラッシャー、シャー、グラブプルなどの油圧ワークツールや機械式ワークツールを、キャabinを離れることなくわずか数秒で交換できるようになります。当然のことながら、すべての SQ 製品は Open-S 標準に準拠しています。

当社はオープンスタンダードインターフェースを採用しており、SQ システムでは Open-S 標準に準拠した他のブランドのワークツールを使用できます。



Information

チルトカブラ	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
クイックカブラ	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
機械重量 [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
最大ブレークアウト力 [kNm]										
重量 から [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
構造物高さ [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
長さ [mm]										
シリンダー幅 [mm]										
最大チルト角 [角度]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
ディッパーアームの最大幅 [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
ピン径 [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
チルトトルク [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
保持トルク [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
つり上げフック [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
油量 [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
最大圧 [bar]										
AUXポート最高圧力 [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
安全装置	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2