

Tiltfester XT

Tilt - og rotasjonsfeste 2-24 tonn



Tiltfester for gravemaskiner opp til 24 tonn

Med Steelwrist tiltfeste får du en tilt funksjon og en hurtigfeste funksjon som gjør gravemaskinen mye mer allsidig. Tiltfestet har en robust design basert på det stål støpte festet, med store kontakt flater til redskapet og en kraftig tiltmotor. Den integrerte hurtigfeste funksjonen gjør at operatøren kan bytte mellom forskjellige redskap lett og hurtig uten å måtte gå ut av hytten. Installasjonen er enkel uten behov for separat styresytem.

Ett tiltfeste på gravemaskinen er perfekt for en mengde forskjellige oppgaver, som utlegging av materiale, landskaps og hage anlegg, rensing av grøft, graving i skråninger, vann og avløp, og rivning. Skuffen eller arbeidsredskapet kan brukes med stor nøyaktighet og nå trange steder uten å måtte repositionere seg.



XT tiltfeste- en robust tilt funksjon for gravemaskiner mellom 2 og 24 tonn

Steelwrist XT tiltfeste er basert på det stål støpte hurtigfestet og en robust direkteinnfestet overdel med ekspander aksler for en instalasjon uten unødvendig slark, og har en imponerende høy tilt styrke. Muligheten til å tilte redskapen 90 grader i begge retninger gjør at gravemaskinen utfører arbeid som normalt krever manuelle tilpassninger, og gjør det lettere å jobbe der det er trangt eller vanskelig å nå. Festet har Front Pin Lock eller Front Pin Hook så redskap kan byttes på en sikker måte.

Legg til SQ funksjonalitet for raskt å bytte hydrauliske redskap

Fra XT10 og oppover kan Tiltfestet utstyres med SQ teknologi. Dette lar deg bytte mellom hydrauliske redskap som hammer, crusher, saks og gripog mekaniske redskap på none sekunder uten å forlate hytten. Naturligvis følger alle SQ produktene Open-S standarden. Vi tror på åpene standarder og det betyr at SQ systemet lar deg bruke redskap av andre merker som følger Open-S standarden.

Tekniske spesifikasjoner

Tiltfester	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
Hurtigfeste	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
Maskinvekt [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
Maks brytemoment [kNm]										
Vekt fra [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
Byggeøyde [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
Lengde [mm]										
Bredde sylindre [mm]										
Maks tiltvinkel [grader]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
Maks bredde stikkesnute [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
Aksel diameter [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
Akselavstand [cc-mål] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
Tiltmoment [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
Holdemoment [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
Løftekrok [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
Oljebehov [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
Maks trykk [bar]										
Maks trykk ekstrafunksjoner [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
Sikkerhetsløsning	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2