

Tiltfästen XT

Tilt- och Rotorfäste 2-24 ton



Tiltfästen för grävmaskiner upp till 24 ton

Med Steelwrist tiltfäste får du en tiltfunktion och en snabbfästeslösning som gör din grävmaskin mycket mer mångsidig. Tiltfästet har en robust design, baserad på det gjutna fästet, med stora kontaktytor mot redskapsaxlarna och en kraftfull tiltmotor. Den integrerade snabbfästefunktionen låter operatören byta mellan olika redskap enkelt och snabbt, utan att lämna hytten. Installationen är enkel eftersom det inte krävs något separat styrsystem.

Ett tiltfäste på grävmaskinen är perfekt för en mängd uppgifter, vid utjämning av material, landskaps- och trädgårdsanläggning, dikesröjning, grävning i slänter, vatten- och avloppssystem och rivning. Skopan eller redskapet kan användas med precision och nå trånga utrymmen utan att hela grävmaskinen behöver ändra position.



XT tiltfäste – en robust tiltfunktion för grävmaskiner mellan 2 och 24 ton

Steelwrist XT tiltfäste är baserat på det gjutna fästet och en robust direktinfäst överdel med expanderaxlar för installation utan onödigt spel, och kan skryta med en imponerande tiltvinkel. Möjligheten att kunna vinkla redskapet upp till 90° i vardera riktning gör att grävmaskinen kan utföra uppgifter som annars skulle kräva manuella anpassningar, och gör det enklare att arbeta i trånga och svåråtkomliga områden.

Fästet har Front Pin Lock eller Front Pin Hook för säkra redskapsbyten.

Lägg till SQ-funktionalitet för snabba byten av hydrauliska redskap

Från X10 och uppåt kan tiltfästet utrustas med Steelwrist SQ-teknik. Den låter dig byta hydrauliska redskap som hammare, pulveriserare, sax och grip, liksom mekaniska redskap, på bara några sekunder – utan att lämna hytten. Naturligtvis följer alla SQ-produkter Open-S-standard. Vi tror på öppna standarder, och det betyder att SQ-systemet låter dig använda redskap av andra märken som följer Open-S-standard.

Information

Tiltfästen	XT4	XT7	XT7	XT10	XT10	XT10	XT20	XT20	XT23	XT23
Snabbfäste	S40	S40	S50	S45	S50	SQ50	S60	SQ60	S70	SQ70
Maskinvikt [ton]	2-6	2-6	5-7	5-12	5-12	5-12	12-20	12-20	18-24	18-24
Max brytmoment [kNm]										
Vikt från [kg]	95	145	190	210	210	210	360	380	620	650
Bygghöjd [mm]	368	394	440	445	481	481	515	515	625	625
Längd [mm]										
Bredd cylindrar [mm]										
Max tiltvinkel [grader]	±90°	±90°	±90°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°	±60°
Maxbredd sticka [mm]	160	200	230	230	230	276	334	334	400	400
Axeldiameter sticka [mm]	35-45	35-50	45-60	45-60	45-60	45-60	60-80	60-80	60-80	60-80
Axelavstånd [cc-mått] [mm]	130-270	235-345	220-365	220-365	220-365	220-365	600-460	300-460	270-485	270-485
Tiltmoment [kNm]	2,6	4,3	4,3	7,2	7,2	7,2	13,3	13,3	17,8	17,8
Hållmoment [kNm]	9,4	14,8	14,8	20,4	20,4	20,4	40,7	40,7	53,1	53,1
Lyftkrok [ton]	3	3	3	5	5	5	5	5	8	8
Oljeflöde [l/min]	9-28	15-30	15-30	19-58	19-58	19-58	26-78	26-78	35-105	35-105
Max tryck [bar]										
Max tryck extrafunktioner [bar]	210	210	210	210	210	270	350	350	350	350
Säkerhetslösning	FPH	FPH	FPH	FPL1	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2	FPL2