

# XT10

## チルトカブラー 5-12トン



### チルト機能だけで十分な場合

スチールリストのチルトカブラは、強固なチルトモーターと特許技術であるフロントピンロックまたはフロントピンフックを組み合わせたものです。スチールリストのチルトカブラは、チルトローテータのすべての機能は不要で、チルト機能だけで十分な際に、安全で確実なソリューションとして提供します。スチールリスト チルトカブラは、鋳鋼カブラとエキスパンダー ピンを備えた頑丈な直付けアッパーブラケットをベースにしています。



#### 🔧 Teknisk specifikation

クイックカブラ	S45	S50	SQ50
機械重量 [ton]	5-12	5-12	5-12
最大ブレークアウト力 [kNm]			
重量 から [kg]	210	210	210
構造物高さ [mm]	445	481	481
長さ [mm]			
シリンダー幅 [mm]			
最大チルト角 [角度]	±60	±60	±60
ディッパーアームの最大幅 [mm]	230	230	276
ピン径 [mm]	45-60	45-60	45-60
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	220-365	220-365	220-365
チルトトルク [kNm]	7,2	7,2	7,2
保持トルク [kNm]	20,4	20,4	20,4
つり上げフック [ton]	5	5	5
油量 [l/min]	19-58	19-58	19-58
最大圧 [bar]			
AUXポート最高圧力 [bar]	210	210	270
安全装置	FPL1	FPL2	FPL2