

XT10

Złącze uchylnie 5-12 (tony)



Gdy wystarczy solidna funkcja przechylania

Szybkozłącze uchylnie Steelwrist to połączenie solidnego silnika przechyliu z opatentowaną technologią Front Pin Lock lub Front Pin Hook firmy Steelwrist. Dzięki Steelwrist Tilt Coupler otrzymasz bezpieczne rozwiązanie szybkozłącza, gdy potrzebujesz tylko funkcji przechylania, a nie pełnej funkcjonalności tiltrotatora. Złącze przechylne Tilt Coupler Steelwrist oparte jest na odlewie ze stali, a także na wytrzymałym bezpośrednim mocowaniu z wykorzystaniem tuleji rozpreżnych.



Teknisk specifikation

Szybkozłączce	S45	S50	SQ50
Ciężar maszyny [ton]	5-12	5-12	5-12
Maksymalny moment obrotowy [kNm]			
Waga od [kg]	210	210	210
Wysokość budynku [mm]	445	481	481
Długość [mm]			
Szerokość cylindra [mm]			
Maksymalny kąt pochylenia [stopnie]	±60	±60	±60
Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]	230	230	276
Średnica sworznia [mm]	45-60	45-60	45-60
Odległość pinów [cc-measure] [mm]	220-365	220-365	220-365
Moment przechyłu [kNm]	7,2	7,2	7,2
Utrzymujący moment [kNm]	20,4	20,4	20,4
Podnośnik [ton]	5	5	5
Przepływ oleju [l/min]	19-58	19-58	19-58
Maksymalne ciśnienie [bar]			
Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]	210	210	270
Rozwiązanie bezpieczeństwa	FPL1	FPL2	FPL2