

XT20

Tiltcoupleur 12-20 Tonnes

Lorsqu'une fonction d'inclinaison robuste est suffisante

Le tilt coupleur Steelwrist est une combinaison entre un moteur d'inclinaison robuste et la technologie brevetée Front Pin Lock ou Front Pin Hook de Steelwrist. Avec le tilt coupleur Steelwrist, vous obtiendrez une solution de couplage rapide et sûre lorsque vous aurez juste besoin de la fonction d'inclinaison et non de la fonctionnalité complète du tiltrotateur. Le tilt coupleur Steelwrist est basé sur le coupleur moulé ainsi que sur le dessus robuste à montage direct avec axes à expansion.

Teknisk specifikation

Attache rapide	S60	SQ60
Poids de la machine [ton]	12-20	12-20
Couple de cavage max [kNm]		
Poids à partir de [kg]	360	380
Hauteur (hors tout) [mm]	515	515
Longueur [mm]		
Largeur des cylindres [mm]		
Angle d'inclinaison maximal [degrés]	±60	±60
Largeur max de balancier [mm]	334	334
Diamètre d'axe [mm]	60-80	60-80
Empattement [entraxe] [mm]	300-460	300-460
Couple d'inclinaison [kNm]	13,3	13,3
Couple de maintien [kNm]	40,7	40,7
Crochet de levage [ton]	5	5
Oil Flow [l/min]	26-78	26-78
Pression maxi [bar]		
Option pression max sur AUX indépendant [bar]	350	350
Solution de sécurité	FPL2	FPL2