

XT23

Tiltcoupleur 18-24 Tonnes



Lorsqu'une fonction d'inclinaison robuste est suffisante

Le tilt coupleur Steelwrist est une combinaison entre un moteur d'inclinaison robuste et la technologie brevetée Front Pin Lock ou Front Pin Hook de Steelwrist. Avec le tilt coupleur Steelwrist, vous obtiendrez une solution de couplage rapide et sûre lorsque vous aurez juste besoin de la fonction d'inclinaison et non de la fonctionnalité complète du tiltrotateur. Le tilt coupleur Steelwrist est basé sur le coupleur moulé ainsi que sur le dessus robuste à montage direct avec axes à expansion.



Teknisk specifikation

Attache rapide	S70	SQ70
-----------------------	------------	-------------

Poids de la machine [ton]	18-24	18-24
----------------------------------	--------------	--------------

Couple de cavage max [kNm]		
---------------------------------------	--	--

Poids à partir de [kg]	620	650
-------------------------------	-----	-----

Hauteur (hors tout) [mm]	625	625
---------------------------------	-----	-----

Longueur [mm]		
----------------------	--	--

Largeur des cylindres [mm]		
-----------------------------------	--	--

Angle d'inclinaison maximal [degrés]	±60	±60
---	-----	-----

Largeur max de balancier [mm]	400	400
--	-----	-----

Diamètre d'axe [mm]	60-80	60-80
----------------------------	-------	-------

Empattement [entraxe] [mm]	270-485	270-485
---------------------------------------	---------	---------

Couple d'inclinaison [kNm]	17,8	17,8
-----------------------------------	------	------

Couple de maintien [kNm]	53,1	53,1
---------------------------------	------	------

Crochet de levage [ton]	8	8
--------------------------------	---	---

Oil Flow [l/min]	35-105	35-105
-------------------------	--------	--------

Pression maxi [bar]		
----------------------------	--	--

Option pression max sur AUX indépendant [bar]	350	350
--	-----	-----

Solution de sécurité	FPL2	FPL2
-----------------------------	------	------