

# XT23

## チルトカブラー 18-24 トン



### チルト機能だけで十分な場合

スチールリストのチルトカブラは、強固なチルトモーターと特許技術であるフロントピンロックまたはフロントピンフックを組み合わせたものです。スチールリストのチルトカブラは、チルトローテータのすべての機能は不要で、チルト機能だけで十分な際に、安全で確実なソリューションとして提供します。スチールリスト チルトカブラは、鋳鋼カブラとエキスパンダー ピンを備えた頑丈な直付けアッパーブラケットをベースにしています。



#### 🔧 Teknisk specifikation

クイックカブラ	S70	SQ70
機械重量 [ton]	18-24	18-24
<b>最大ブレークアウト力 [kNm]</b>		
重量 から [kg]	620	650
構造物高さ [mm]	625	625
長さ [mm]		
シリンダー幅 [mm]		
最大チルト角 [角度]	±60	±60
ディッパーアームの最大幅 [mm]	400	400
ピン径 [mm]	60-80	60-80
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	270-485	270-485
チルトトルク [kNm]	17,8	17,8
保持トルク [kNm]	53,1	53,1
つり上げフック [ton]	8	8
油量 [l/min]	35-105	35-105
最大圧 [bar]		
AUXポート最高圧力 [bar]	350	350
安全装置	FPL2	FPL2