

# XT23

Złącze uchylnie 18-24 (tony)

---



## Gdy wystarczy solidna funkcja przechylania

Szybkozłącze uchylnie Steelwrist to połączenie solidnego silnika przechyłu z opatentowaną technologią Front Pin Lock lub Front Pin Hook firmy Steelwrist. Dzięki Steelwrist Tilt Coupler otrzymasz bezpieczne rozwiązanie szybkozłącza, gdy potrzebujesz tylko funkcji przechylania, a nie pełnej funkcjonalności tiltrotatora. Złącze przechylne Tilt Coupler Steelwrist oparte jest na odlewie ze stali, a także na wytrzymałym bezpośrednim mocowaniu z wykorzystaniem tuleji rozpreźnych.



## **Teknisk specifikation**

<b>Szybkozłącze</b>	<b>S70</b>	<b>SQ70</b>
---------------------	------------	-------------

<b>Ciężar maszyny [ton]</b>	<b>18-24</b>	<b>18-24</b>
-----------------------------	--------------	--------------

---

<b>Maksymalny moment obrotowy [kNm]</b>		
---	--	--

<b>Waga od [kg]</b>	620	650
---------------------	-----	-----

<b>Wysokość budynku [mm]</b>	625	625
------------------------------	-----	-----

<b>Długość [mm]</b>		
---------------------	--	--

<b>Szerokość cylindra [mm]</b>		
--------------------------------	--	--

<b>Maksymalny kąt pochylenia [stopnie]</b>	±60	±60
--	-----	-----

<b>Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]</b>	400	400
---	-----	-----

<b>Średnica sworznia [mm]</b>	60-80	60-80
-------------------------------	-------	-------

<b>Odległość pinów [cc-measure] [mm]</b>	270-485	270-485
--	---------	---------

<b>Moment przechyłu [kNm]</b>	17,8	17,8
-------------------------------	------	------

<b>Utrzymujący moment [kNm]</b>	53,1	53,1
---------------------------------	------	------

<b>Podnośnik [ton]</b>	8	8
------------------------	---	---

<b>Przepływ oleju [l/min]</b>	35-105	35-105
-------------------------------	--------	--------

<b>Maksymalne ciśnienie [bar]</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]</b>	350	350
--	-----	-----

<b>Rozwiązanie bezpieczeństwa</b>	FPL2	FPL2
-----------------------------------	------	------