

XT4

摆动快换 2-6 吨

当只需要摆动功能时

斯蒂瑞特摆动快换结合了强大的摆动马达和获得专利的前销锁技术。当您只需要摆动功能而不是完整的液压手腕功能时。使用斯蒂瑞特摆动快换，您将获得安全的快换解决方案。斯蒂瑞特摆动快换基于铸钢件快换，同时采用膨胀销直接安装在小臂前端。

Teknisk specifikation

快换	S40
----	-----

机器重量 [ton]	2-6
------------	-----

最大挖掘力 [kNm]

重量从 [kg]	95
----------	----

高度 [mm]	368
---------	-----

长度 [mm]	
---------	--

摆动油缸宽度 [mm]

最大摆动角度 [度数]	±90
-------------	-----

斗杆宽度 [mm]	160
-----------	-----

销轴直径 [mm]	35-45
-----------	-------

销距 [铲斗两销子中心距] [mm]	130-270
-----------------------	---------

摆动扭矩 [kNm]	2,6
------------	-----

保持扭矩 [kNm]	9,4
------------	-----

吊钩 [ton]	3
----------	---

液压油流量 [l/min]	9-28
---------------	------

最大压力 [bar]

附件单独输出最大压力 [bar]	210
------------------	-----

安全解决方案	FPH
--------	-----