

XT7

チルトカブラー 5-7 トン



チルト機能だけで十分な場合

スチールリストのチルトカブラは、強固なチルトモーターと特許技術であるフロントピンロックまたはフロントピンフックを組み合わせたものです。スチールリストのチルトカブラは、チルトローテータのすべての機能は不要で、チルト機能だけで十分な際に、安全で確実なソリューションとして提供します。スチールリスト チルトカブラは、鋳鋼カブラとエキスパンダー ピンを備えた頑丈な直付けアッパーブラケットをベースにしています。



🔧 Teknisk specifikation

クイックカブラ	S40	S50
機械重量 [ton]	5-7	5-7
最大ブレークアウト力 [kNm]		
重量 から [kg]	145	190
構造物高さ [mm]	394	440
長さ [mm]		
シリンダー幅 [mm]		
最大チルト角 [角度]	±90	±90
ディッパーアームの最大幅 [mm]	200	230
ピン径 [mm]	35-50	45-60
ピン間距離 [計測単位-cc] [mm]	235-345	235-365
チルトトルク [kNm]	4,3	4,3
保持トルク [kNm]	14,8	14,8
つり上げフック [ton]	3	3
油量 [l/min]	15-30	15-30
最大圧 [bar]		
AUXポート最高圧力 [bar]	210	210
安全装置	FPH	FPH