

XT7

틸트 커플러 5-7 톤



견고한 틸트기능으로 충분할 때

스틸위스트 틸트 기능은 기존의 틸트 모터(헤락사)와 스틸위스트 특허인 프론트 핀록 기술과 결합입니다. 스틸위스트 틸트를 선택하면 전 틸트로테이터 기능이 아닌 틸트 기능만을 사용할 때도 안전한 칩 링크 기능을 할 수 있습니다. 헤락사의 틸트 모터는 실제 작업장에서 5만대가 넘게 사용되었으므로 견고성과 내구성을 보장합니다. 스틸위스트 틸트는 스틸위스트 고강도 주강 뿐만 아니라 상단에 튼튼하게 직접 고정핀을 사용하였습니다.



🔧 Teknisk specifikation

링크 타입	S40	S50
장비 중량 [ton]	5-7	5-7
최고 토오크 [kNm]		
무게 [kg]	145	190
몸체높이 [mm]	394	440
길이 [mm]		
실린더 폭 [mm]		
최대틸트각도 [각도]	±90	±90
암끝단 최고폭 너비 [mm]	200	230
핀 직경 [mm]	35-50	45-60
핀간거리 [중심간] [mm]	235-345	235-365
틸트토오크 [kNm]	4,3	4,3
보유 토오크 [kNm]	14,8	14,8
리프팅 고리 [ton]	3	3
요구 유량 [l/min]	15-30	15-30
최고압력 [bar]		
여유포트의 최고사용압력 [bar]	210	210
안전기능	FPH	FPH