

XT7

Kantelstuk 5-7 ton



Kantelstuk met kantelmotor

Het Steelwrist kantelstuk is een samenvoeging van een robuuste kantelmotor en de gepatenteerde Front Pin Lock of Front Pin Hook techniek van Steelwrist. Met de Steelwrist tilt coupler krijgt u een veilige compacte snelwissel met kantelfunctie wanneer u alle mogelijkheden van een tiltrotator niet nodig heeft. Het Steelwrist kantelstuk beschikt over een gegoten symmetrische FPL snelwissel en een robuuste direct-fit ophanging met expander pins.



Teknisk specifikation

| | | |
|------------|-----|-----|
| Snelwissel | S40 | S50 |
|------------|-----|-----|

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Machine gewicht [ton] | 5-7 | 5-7 |
|-----------------------|-----|-----|

**Maximaal opbrekkoppel
[kNm]**

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Gewicht vanaf [kg] | 145 | 190 |
|--------------------|-----|-----|

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| Hoogte (opbouwhoogte) [mm] | 394 | 440 |
|-------------------------------|-----|-----|

Lengte [mm]

Breedte cilinders [mm]

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Maximale kantelhoek [graden] | ±90 | ±90 |
|---------------------------------|-----|-----|

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| Stickbreedte [mm] | 200 | 230 |
|-------------------|-----|-----|

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| Pin diameter [mm] | 35-50 | 45-60 |
|-------------------|-------|-------|

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Wielbasis [cc-afstand] [mm] | 235-345 | 235-365 |
|--------------------------------|---------|---------|

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Kantelkoppel [kNm] | 4,3 | 4,3 |
|--------------------|-----|-----|

| | | |
|----------------------|------|------|
| Holding Torque [kNm] | 14,8 | 14,8 |
|----------------------|------|------|

| | | |
|----------------|---|---|
| Hijshaak [ton] | 3 | 3 |
|----------------|---|---|

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Oil Flow [l/min] | 15-30 | 15-30 |
|------------------|-------|-------|

Max. druk [bar]

| | | |
|--|-----|-----|
| Max. druk separate extra funct. AUX [bar] | 210 | 210 |
|--|-----|-----|

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| Veiligheidsoplossing | FPH | FPH |
|----------------------|-----|-----|