

# XT7

## Złącze uchylne 5-7 (tony)

---



### Gdy wystarczy solidna funkcja przechylania

Szybkozłącze uchylne Steelwrist to połączenie solidnego silnika przechyłu z opatentowaną technologią Front Pin Lock lub Front Pin Hook firmy Steelwrist. Dzięki Steelwrist Tilt Coupler otrzymasz bezpieczne rozwiązanie szybkozłącza, gdy potrzebujesz tylko funkcji przechylania, a nie pełnej funkcjonalności tiltrotatora. Złącze przechylne Tilt Coupler Steelwrist oparte jest na odlewie ze stali, a także na wytrzymałym bezpośrednim mocowaniu z wykorzystaniem tuleji rozpreźnych.



## **Teknisk specifikation**

<b>Szybkozłącze</b>	<b>S40</b>	<b>S50</b>
---------------------	------------	------------

<b>Ciężar maszyny [ton]</b>	<b>5-7</b>	<b>5-7</b>
-----------------------------	------------	------------

---

<b>Maksymalny moment obrotowy [kNm]</b>		
---	--	--

<b>Waga od [kg]</b>	145	190
---------------------	-----	-----

<b>Wysokość budynku [mm]</b>	394	440
------------------------------	-----	-----

<b>Długość [mm]</b>		
---------------------	--	--

<b>Szerokość cylindra [mm]</b>		
--------------------------------	--	--

<b>Maksymalny kąt pochylenia [stopnie]</b>	±90	±90
--	-----	-----

<b>Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]</b>	200	230
---	-----	-----

<b>Średnica sworznia [mm]</b>	35-50	45-60
-------------------------------	-------	-------

<b>Odległość pinów [cc-measure] [mm]</b>	235-345	235-365
--	---------	---------

<b>Moment przechyłu [kNm]</b>	4,3	4,3
-------------------------------	-----	-----

<b>Utrzymujący moment [kNm]</b>	14,8	14,8
---------------------------------	------	------

<b>Podnośnik [ton]</b>	3	3
------------------------	---	---

<b>Przepływ oleju [l/min]</b>	15-30	15-30
-------------------------------	-------	-------

<b>Maksymalne ciśnienie [bar]</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]</b>	210	210
--	-----	-----

<b>Rozwiązanie bezpieczeństwa</b>	FPH	FPH
-----------------------------------	-----	-----